

Specifikacije

Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	CH270_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm ³)	208
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	0,60

Specifikacije alternatorja








tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz

2 vtičnici 230V 10/16A - odklopnik

Opcije

Réf. 2	Opis
 R05M	Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
 R06	Komplet vozičkov za 2 in 3 kW agregate.
 R30	Vzdrževalni komplet za PHOENIX 2800, vključno z 2 kantama za olje (0,5 L), svečo, zračnimi filtri in enim lijakom.
 RHO	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke
 RPM	Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
 RPQ	Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm ² .
 RKD1	komplet dveh diferencialnih odstranljivih adapterjev za domače vtičnice. Shema za ozemljitveno vezavo z izoliranim nevtralnim