Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@elektroagregati.si
WWW: www.www.elektroagregati.si

Datum: 14.11.2026

(slika je simbolična)

Generator QAS 30 Stage V

Kategorija: Industrijski agregati
Šifra:

Ni na zalogi

Generator QAS 30 Stage V je vrhunski industrijski agregat, ki omogoča tih in učinkovit delovni proces z manjšo porabo goriva. Namenjen je za uporabo v gradbeništvu, prireditvah in industrijskih sektorjih.

Lahek dostop in vzdrževanje

Generator QAS 30 Stage V se ponaša z lahkim dostopom in enostavnim vzdrževanjem, kar vam omogoča longeviteto in brezskrbno uporabo tega vrhunskega izdelka. Zaradi specifične zasnove ohišja je možno do vseh vitalnih delov generatorja dostopati hitro in enostavno.

Zasnovan za hitro in varno namestitev

Varnost in enostavna namestitev sta ključni prednosti tega modela. Odlikuje ga robustno ohišje, ki je zasnovano tako, da preprečuje morebitna tveganja pri namestitvi ali med obratovanjem.

Nizki operativni stroški in krajši servisni čas

Generator QAS 30 Stage V vam omogoča zmanjšanje stroškov in povečanje učinkovitosti. Z napredno tehnologijo omogoča povišano energetsko učinkovitost z zmanjšano porabo goriva. Poleg tega je servisni čas krajši, kar pomeni manjše stroške vzdrževanja.

Varen in učinkovit transport

Model je zasnovan z mislijo na varen in enostaven transport, zato je opremljen z robustnimi vlečnimi očmi in dvigalnimi kljukami, ki omogočajo preprosto premeščanje na delovišču ali med lokacijami.

Splošne prednosti in koristi

• Tiho delovanje z zmanjšanimi emisijami
• Obsežna 24-urna avtonomija delovanja
• Nižji skupni stroški lastništva
• Prilagodljiv in vzdržljiv za težke uporabnike

Specifikacije

Tip motorja	Dizelski
Znamka motorja	LEROY SOMER TAL 042C
Garancija	1 leto
Poraba goriva pri 100% obremenitvi	6,3 L/h
Višek moči (PRP)	22,5 kW
Moč motorja	25,5 kWm
Moč v pripravljenosti (ESP)	25 kW
Raven zvočne moči, dB(A)	89 dB(A)
Prostornina rezervoarja goriva	92 L
Napetost	400 V
Teža	810 kg
Dimenzije (DxŠxV)	2100×950×1300 mm