

# Splošne specifikacije

Razpon	PHOENIX
Frekvenca (Hz)	50 Hz
Največja moč (kW)	4
Nazivna napetost (V)	230
Število faz	Enofazni
Gorivo	Bencin
Rezervoar (L)	7.30
75 % slabosti. (l/h)	2.10
75 % avtonomija (h)	3.50
Zajamčena raven zvočne moči LwA dB(A)	96
Raven zvočnega tlaka pri 1 m v dB(A)	83
Raven zvočnega tlaka pri 7 m v dB(A)	68

## Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	CH395_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	277
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	1.10

## Specifikacije alternatorja

tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H




## Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz	2 vtičnici 230V 10/16A - odklopnik
----------------------	------------------------------------

## Dimenzije in teža

Dolžina (cm)	71
Širina (cm)	53
Višina (cm)	50
Suha teža (kg)	58

## Opcije

Réf. 2	Opis
 RKBP2	Komplet vozička za PHOENIX 4200
 R31	Vzdrževalni komplet za PHOENIX 4200, vključno s 3 dozami za olje (0,5 L), svečo, zračnimi filtri in enim lijakom.
 RH1	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke