

Splošne specifikacije

Razpon	PHOENIX
Frekvenca (Hz)	50 Hz
Največja moč (kW)	6.30
Nazivna napetost (V)	230
Število faz	Enofazni
Gorivo	Bencin
Rezervoar (L)	7.30
75 % slabosti. (l/h)	2.60
75 % avtonomija (h)	2.80
Zajamčena raven zvočne moči LwA dB(A)	97
Raven zvočnega tlaka pri 1 m v dB(A)	83
Raven zvočnega tlaka pri 7 m v dB(A)	69

Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	CH440_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm ³)	429
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	1.30

Specifikacije alternatorja

tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H




Opis vtičkov in plošče

Vrsta vtičnice 50 Hz	2 vtičnici 230V 10/16A - odklopnik
----------------------	------------------------------------

Dimenzije in teža

Dolžina (cm)	76
Širina (cm)	53
Višina (cm)	51
Suha teža (kg)	79,50

Opcije

Réf. 2	Opis
 RKBP2	Komplet vozička za PHOENIX 4200
 R31	Vzdrževalni komplet za PHOENIX 4200, vključno s 3 dozami za olje (0,5 L), svečo, zračnimi filtri in enim lijakom.
 RH1	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke