








Specifikacije motorja

Znamka motorja	KOHLER
Ref. motorja	CH395_C5
Vrsta motorja	OHV
Začetek	Zaganjalnik
Zapiranje olja	Oui
Prostornina (cm ³)	277
Prostornina oljnega sistema vključno s filtri (l)	1.10

Specifikacije alternatorja

tehnologija	Brez krtačk
Uredba AVR	št
Indikacija zaščite	IP 23
Razred izolacije	H

Opcije

Réf. 2	Opis
 R01	Ta komplet vključuje števec ur in diferencialni odklopnik.
 R05M	Ročno preklopno stikalo se uporablja za ročno priključitev in odklop generatorskega agregata na domači tokokrog, ko pride do izpada električne energije.
 RKB1HD	Komplet vozička za generatorske sklope 6kW ali manj
 RKS2	Komplet za vzdrževanje motorjev KOHLER CH395 in CH440.
 RH1	Pokrov za SDMO generatorske agregate, varilne agregate in vodne črpalke
 RPM	Moški vtiči za vse modele, sestavljeni iz: 2 x 16 A/230 V, EEC17: 1 x 16 A/230 V, 1 x 32 A/230 V in 1 x 16 A/400 V
 RPQ	Za ozemljitev vašega generatorja. Pocinkana 1 m dolga konica, dobavljena z 2 m kabla 10 mm ² .
 RKD1	komplet dveh diferencialnih odstranljivih adapterjev za domače vtičnice. Shema za ozemljitveno vezavo z izoliranim nevtralnim
 RLIFT2	Centralni dvižni jarem