Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@elektroagregati.si
WWW: www.www.elektroagregati.si

Datum: 18.11.2026



(slika je simbolična)

Trifazni prenosni agregat HXC 7500 T

Kategorija: Agregati za hišo
Šifra:

Redna cena z DDV:	**2.453,42 €**
Cena s popustom z DDV:	**2.085,41 €**
Cena s popustom brez DDV:	**1.709,35 €**

Na zalogi

SDMO/KOHLER HXC 7500 T je vsestranski trofazni agregat, ki je namenjen za uporabo v gradbeništvu, kmetijstvu in katerikoli drugi panogi, s potrebo po mobilni električni energiji. Odlična zmogljivost, optimalna teža in robusten dizajn omogočajo, da delate lažje in bolje kot kadarkoli. Zanesljivi Hondini motorji pa vam nudijo brezskrbno delovanje tudi v najzahtevnejših pogojih.
Kohler / Rehlko HX – Zmogljiv in vzdržljiv prenosni agregat za profesionalno uporabo
Prenosni agregat **Kohler / Rehlko HX** je zasnovan za **zahtevna delovna okolja**, kjer sta ključna **visoka zmogljivost** in **robustnost**. Idealna izbira za **gradbišča, industrijske aplikacije, kmetijstvo in terensko delo**, ta agregat zagotavlja **stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo** v vseh pogojih.

Ključne prednosti agregata HX

 Visoka zmogljivost – zagotavlja zanesljivo napajanje za profesionalne uporabnike in težke naloge.
 Kohler motor – zanesljiv, vzdržljiv in energetsko učinkovit motor za dolgotrajno delovanje.
 Robustna konstrukcija – odporen na udarce, vibracije in neprijazne vremenske pogoje, kar omogoča dolgotrajno delovanje v težkih razmerah.
 Nizka poraba goriva – optimiziran sistem izgorevanja za manjšo porabo goriva in daljšo avtonomijo delovanja.
 Visoka stopnja zaščite – zaščita pred preobremenitvijo, nadzor temperature motorja in samodejna regulacija napetosti za varno delovanje.

Tehnične lastnosti

✔ **Moč:** Visoka izhodna moč za zahtevne aplikacije
✔ **Napetost:** 230V / 400V (odvisno od modela)
✔ **Gorivo:** Bencin ali dizel (odvisno od modela)
✔ **Motor:** Kohler motor – zanesljiv in dolgotrajen
✔ **Kompaktna in trpežna zasnova** – odporna na zunanje vplive in težke razmere
✔ **Enostavno vzdrževanje** – hitra dostopnost servisnih komponent za enostavno vzdrževanje

Zanesljivost in prilagodljivost za vse potrebe

Agregat **Kohler**

Specifikacije

AVR regulacija	Ne
Vrsta goriva	Bencin
Zagon	Ročni
Znamka motorja	Honda
Garancija	1 leto
Prostornina rezervoarja goriva	6.1 L
Teža	80 kg
Obratovalni čas	2.4 h
Max. moč	6 kw

/ Rehlko HX je prava izbira za vse, ki potrebujejo **visoko zmogljivost, zanesljivost in dolgotrajno delovanje**. Ne glede na to, ali ga potrebujete za gradbišče, industrijo ali kmetijstvo, bo HX zagotavljal **zanesljivo napajanje v vseh delovnih okoljih**.
???? **Kontaktirajte nas za več informacij o agregatih HX!**